

Amplificador Clase D de 120W r.m.s. DA-120



Referencia: DA-120

Código: 20313312

Código EAN: 8429898026565



Características principales

- Protección térmica y ventilador.
- Cumple los requisitos de la normativa EN 54-16.
- Entrada balanceada ajustable.
- Entrada para alimentación de emergencia a 24Vc.c.
- Salida a 8 ohms o línea 100V.
- Dimensiones: 482(An) x 44(Al) x 420(P) mm.

Información adicional

- Amplificador Clase D de 120W r.m.s.
- Salida 100V y 8 Ohms.
- Entrada balanceada con control de volumen.
- Circuitos de protección sobrecalentamiento, cortocircuito y sobrecargas
- Entrada para alimentación de emergencia a 24Vc.c.
- Respuesta en frecuencia: 20Hz a 20KHz.

Accesorios

- Sistema de evacuación por voz DVA6-500
- Matriz de conmutación de audio 8E/8S. PX-8000
- Pre-amplificador de 12 canales de entrada. PP-6214
- Cable de interconexión de 1 metro XLR macho / XLR hembra. XLR-M/XLR-H

Visita en el sitio web: <https://golmar-seguridad.es/productos/da-120>

Golmar Sistemas de Comunicación S.A.

Silici 13 • 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona) • Tel: +34 934 800 696 • Fax: +34 934 742 404 • golmar@golmar.es • www.golmar-seguridad.es