

Referencia: DPA-1200S

Código: 20341200

Código EAN:



Características principales

- 2 Entradas balanceadas con control de volumen.
- Entrada de programa y de prioridad con control de volumen independiente.
- Circuitos de protección sobrecalentamiento, cortocircuito y sobrecargas.
- Dimensiones: 482(An) x 88(Al) x 450(P)mm.

Información adicional

- Amplificador Clase D de 1200W r.m.s.
- Voltaje de salida / impedancia 100V/8,3Ohms, 70V/4,1Ohms.
- 2 Entradas balanceadas con control de volumen.
- Entrada de programa y de prioridad con control de volumen independiente.
- Circuitos de protección sobrecalentamiento, cortocircuito y sobrecargas
- Entrada para alimentación de emergencia a 24Vc.c.
- Respuesta en frecuencia: 50Hz a 20KHz.
- Relación Señal/Ruido: >103dB.
- Distorsión armónica total: <0,1%.
- Temperatura de funcionamiento -10°C ~+40°C Grados.
- Alimentación 220-240VAC;50/60Hz DC 24Vdc.
- Consumo 250 vatios a 1/8 de potencia.
- Peso neto, 8,2 kilogramos.
- Dimensiones: 482(An) x 88(Al) x 450(P)mm (2 unidad de altura).

Visita en el sitio web: <https://golmar-seguridad.es/productos/dpa-1200s>