

# Difusor de plástico ABS de superficie 6 vatios. BLC-550T



Referencia: BLC-550T  
Código: 20362556  
Código EAN: 8429898005560



## Características principales

- Instalación de superficie mediante atornillado.
- Altavoz de 5"/8Ohms con transformador a línea 100V.
- 4 tomas de potencia: 6 / 3 / 1,5 y 0,5Wr.m.s.
- Dimensiones: 206(Ø) x 85(P) mm.

## Información adicional

- Potencia nominal 6W máxima 10W.
- Tomas de potencia en línea de 100 voltios 6/3/1.5/0.5 vatios.
- Impedancia del transformador 1.67k/3.3k/6.6k/20kOhms.
- Impedancia del altavoz 8 Ohms.
- Rango de frecuencia efectiva, Hz (BS EN 60268-5) 140-15k Hz.
- S.P.L. @ 1 m, 1 vatio 90dB.
- S.P.L. @ con máxima potencia 97 dB.
- Dispersión vertical (-6dB) para 1k y 4kHz, 150/50 Grados.
- Temperatura funcionamiento Máx. / mín. 90/-20 Grados centígrados.
- Dimensiones, diámetro y profundidad, Ø206 x 85 mm.
- Peso neto, 0,95 kilogramos.
- Color / acabado blanco RAL9010.
- Material plástico ABS.
- Montaje superficie mediante tornillos.

## Accesorios

- Cable apantallado libre de halógenos
- Amplificador de sobremesa de 120W r.m.s. G-120MT
- Amplificador de sobremesa de 30W r.m.s. G-30B
- Atenuador inductivo a línea 100V de 6 vatios. AP-06

Visita en el sitio web: <https://golmar-seguridad.es/productos/blc-550t>