Lector de proximidad y PIN inalámbrico
CODEPROX-WL

Referencia: CODEPROX-WL
Código: 20720015
Código EAN: 8429898025629

Características principales

- Teclado estanco con lector de proximidad y tecnología Wiegand 26
- Para controladoras **IP OPENER Wiegand**
- Frecuencia de lectura: 13,56MHz
- Frecuencia de comunicación: 433MHz
- Distancia máx. de comunicación: 20m (con visión directa).
- Compatible con tarjetas y llaveros TAGDOOR MF+, ISOPROX y KEYPROX (13,56MHz).
- Instalación mural con índice de protección IP65
- Alimentación (emisor): **3 unidades de pilas AAA (no incluidas)**
- Alimentación (receptor): 12Vcc (alimentado por la controladora iP Opener)
- Es posible realizar comunicación inalámbrica del contacto de relé, incluyendo los elementos de domótica Yokis: E2BPP y MTR2000ERP (véase manual del producto).

Dimensiones (emisor): 55(An) x 134(Al) x 20(P) mm
Dimensiones (receptor): 25(An) x 50(Al) mm

Información adicional

Especificaciones	
Tecnología	wiegand
Tipo función	Esclavo
Tipo Lectura/detección	PIN,Proximidad
Frecuencia RFID (Mhz)	13.56
Distancia de lectura/cobertura RFID (cm)	200
Uso	Exterior,Interior
Montaje	Supericie
Antena	Si
Incorpora base	Si
Leds de estado	Si
Tensión de entrada	12Vcc
Alimentado por controladora	Si
Color	Negro
Material	Plástico
Grado de protección (IP)	65
Temperatura de trabajo máxima (ºC)	60
Temperatura de trabajo mínima (ºC)	-20
Dimensiones - Alto (mm)	134
Dimensiones - Ancho (mm)	55
Dimensiones - Profundo (mm)	20
Peso (gr.)	205

Accesorios

- Central de control de acceso de 2 Puertas GM-IPOP-2P-WIEG
- Tarjeta de proximidad ISOPROX
- Emisor 2 canales para empotrar E2BPP
- Tarjeta Expansora 4 Puertas Wiegand GM-IPOP-EXP4PW
- Telerruptor 2000W temporizado MTR2000ERP

Visita en el sitio web: https://golmar-seguridad.es/productos/codeprox-wl

Golmar Sistemas de Comunicación S.A.
Silici 13 • 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona) • Tel: +34 934 800 696 • Fax: +34 934 742 404 • golmar@golmar.es • www.golmar-seguridad.es