Central compacta convencional de 2 zonas

Referencia: CCG-02Z
Código: 21111031
Código EAN: 8429898026282



Características principales

Central convencional de detección de incendio Serie CCG de 2 Zonas

- Certificada conforme norma EN54-2 y EN54-4
- Cofre metálico con frontal de plástico ABS
- Permite controlar detectores y pulsadores convencionales GOLMAR (máximo 32)
- Discrimina entre alarma de detector y alarma pulsador
- 2 salidas supervisadas para sirenas, con un consumo máximo total de 2A
- 1 salida de alarma (NA/NC) y 1 de avería (NA) mediante relés libres de tensión
- 1 salida auxiliar 30Vcc, con un consumo máximo de 750mA
- Indicaciones óptico-acústicas por zona

Información adicional

- Precisa 2 baterías BAT-7A (no incluidas)
- Dimensiones: 331(An) x 363(Al) x 96(P) mm

Accesorios

- Pulsador de alarma rearmable convencional
- Sirena exterior S/FUEGO
- Sirena óptica-acústica para interior convencional
- Batería recargable de plomo ácido 12V/7Ah

Visita en el sitio web: https://golmar-seguridad.es/productos/ccg-02z

Golmar Sistemas de Comunicación S.A.
Silici 13 • 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona) • Tel: +34 934 800 696 • Fax: +34 934 742 404 • golmar@golmar.es • www.golmar-seguridad.es