

Domo PTZ-04X4IPA Full Color con VA



Referencia: PTZ-04X4IPA
Código: 31600336
Código EAN: 8429898026077



Características principales

- Domo PTZ con tecnología IP
- Resolución 4MPx
- Zoom óptico de 4 aumentos
- Compatibilidad ONVIF (Perfil S, G, T)
- Cristal con grado IK10
- WDR real de 120dB
- Funciones de vídeo análisis
- Dimensiones: 153 (Ø) x 121 (Al)
- Peso: 950gr

Información adicional

Visita en el sitio web: <https://golmar-seguridad.es/productos/ptz-04x4ipa>

Golmar Sistemas de Comunicación S.A.

Silici 13 • 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona) • Tel: +34 934 800 696 • Fax: +34 934 742 404 • golmar@golmar.es • www.golmar-seguridad.es

Especificaciones	
Tipo	PTZ
Tecnología	IP
Sensor de imagen	1/1,8 progresivo CMOS
Resolución máx.	4Mpx
Color	Blanco
Montaje	Techo
Óptica	Motorizada
Distancia focal	2.8-12mm
Zoom (x)	4
Máxima apertura	F1.2
Ángulo de visión horizontal (°)	114.6° - 48.3°
Ángulo de visión vertical (°)	59° - 27.1°
Iluminación mínima (lux)	0.001 Lux @ (F1.6, AGC ON)
Modo visión nocturna	Full Color
Distancia leds blancos máx. (m)	20
Distancia leds IR máx. (m)	20
Giro horizontal	350°
Velocidad de giro horizontal	0.6°/s - 54°/s
Giro vertical	0° - 80°
Velocidad de giro vertical	0.6°/s - 52°/s
Presets	255
Autotracking	No
WDR	Si
Funciones adicionales	AWB,BLC,AES,DNR,3D-DNR
Bitrate	8 kbps - 8192 kbps
Main Stream (fps)	50 fps (2560x1440,2304x1296,1920 x 1080, 1280 x 720)
Sub Stream (fps)	50 fps (1280x720,640 x 480, 320x240)
Compresión de vídeo	H.264,H.265,H.265+
Compresión de audio	G.711a/G.711u
Vídeo análisis	LCD,PID,PD,VD,FD,SOD,CC,CD,QD,HM
Almacenamiento interno	Sí (máx 256Gb)
Interfaz de red	RJ45
E/S Alarmas	No
E/S Audio	No
Micrófono incorporado	Si
Altavoz incorporado	Si
WiFi integrado	No
Acceso remoto/APP	Web,App GolmarView,VMS Pro
Protocolos	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, TCP/IP, UDP, DHCP, PPPoE
Grado de protección (IK)	IK10
Grado de protección (IP)	IP66
Material	Aluminio
Temperatura de trabajo máxima (°C)	60
Temperatura de trabajo mínima (°C)	-30
Humedad relativa trabajo (máx.)	90%
Tensión de entrada (V)	12Vcc,PoE
Alimentador incluido	No
Consumo máx. (W)	8
Dimensiones - Ancho (mm)	121
Dimensiones - Diámetro (mm)	153
Peso (gr.)	950
Certificaciones	CE,RoHS

Accesorios

- Soporte de pared SP-24P para domo
- Switch 4 puertos PoE SW-104

Visita en el sitio web: <https://golmar-seguridad.es/productos/ptz-04x4ipa>