Cámara IP CIP-24D8FA tipo domo PoE, Full Color, 8Mpx

Referencia: CIP-24D8FA
Código: 31691033
Código EAN: 8429898026152

Características principales

- Sensor de 1/2,7" progresivo CMOS
- Compresión H.265 / H.264
- Protocolo propietario / Onvif (Perfil S/G/T)
- Óptica motorizada de 2,8 a 12mm con autoenfoque
- Ángulo de visión horizontal de 111° a 36°
- Análisis de vídeo avanzado (perimetral, línea de cruce,
- detección de peatón y rostro, detección multitudes y colas...)
- Iluminación infrarroja con alcance de 30m
- iluminación luz blanca con alcance de 25m
- Grado de protección IP67
- Ranura para tarjeta micro SD
- Terminales de audio, reinicio y alarma
- Función Power-Out
- Compatible con bases de conexión C-BASE02 y C-BASE04
- Dimensiones: 135(Ø) x 120(P) mm

Información adicional

Visita en el sitio web: https://golmar-seguridad.es/productos/cip-24d8fa

Golmar Sistemas de Comunicación S.A.
Silici 13 • 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona) • Tel: +34 934 800 696 • Fax: +34 934 742 404 • golmar@golmar.es • www.golmar-seguridad.es

Cámara IP CIP-24D8FA tipo domo PoE, Full Color, 8Mpx

Especificaciones	
Tipo	Domo
Tecnología	IP
Sensor de imagen	1/2,7" progresivo CMOS
Resolución máx.	8Mpx
Color	Blanco
Montaje	Techo
Óptica	Motorizada
Distancia focal	2,8 - 12 mm
Zoom (x)	4
Máxima apertura	F1,2
Ángulo de visión horizontal (º)	113(W) - 36(T)°
Ángulo de visión vertical (º)	59(W) - 20(T)°
Iluminación mínima (lux)	Color 0.007lux @ F1.0(AGC ON) ; B/N 0 lux @ IR ON
Modo visión nocturna	Full Color
Distancia leds blancos máx. (m)	25
Distancia leds IR máx. (m)	30
Funciones adicionales	AWB,BLC,AES,3D-DNR,D-WDR
Bitrate	256Kbps ~ 16Mbps
Main Stream (fps)	25fps @ 8MP(3840x2160), 5MP(2592x1944), 4MP (2592x1520),3MP(2304x1296),1080P(1920x1080), 960P(1280*960), 720P(1280x720)
Sub Stream (fps)	25 fps @ 720P(1280x720), VGA(640x480), QVGA(320x240)
Compresión de vídeo	H.264,H.265
Vídeo análisis	LCD,PID,PD,VD,FD,SOD,CC,CD,QD,HM
Almacenamiento interno	Sí (máx 256Gb)
E/S Alarmas	1/1
E/S Audio	1/1
Micrófono incorporado	No
Altavoz incorporado	No
WiFi integrado	No
Acceso remoto/APP	Web,App GolmarView,VMS Pro
Protocolos	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP
Compatibilidad	C-BASE02 y C-BASE04
Grado de protección (IP)	67
Material	Aluminio
Temperatura de trabajo máxima (ºC)	60
Temperatura de trabajo mínima (ºC)	-35
Humedad relativa trabajo (máx.)	95%
Tensión de entrada (V)	12Vcc,PoE
Alimentador incluído	No
Dimensiones - Diámetro (mm)	135
Dimensiones - Profundo (mm)	120
Peso (gr.)	829
Certificaciones	CE, RoHS

Accesorios

- Base alta C-BASE02 para cámara
- Base alta C-BASE04 para cámara

Visita en el sitio web: https://golmar-seguridad.es/productos/cip-24d8fa

Golmar Sistemas de Comunicación S.A.
Silici 13 • 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona) • Tel: +34 934 800 696 • Fax: +34 934 742 404 • golmar@golmar.es • www.golmar-seguridad.es