

# Cámara IP CIP-21D8D tipo domo Full Color, 8Mpx



Referencia: CIP-21D8D

Código: 31691056

Código EAN: 8429898026213



## Características principales

- Domo FULL COLOR de 8Mpx con óptica de 2,8mm
- Sensor de 1/3" progresivo CMOS
- Compresión H.265 / H.264
- Protocolo propietario / Onvif
- Óptica fija 2,8mm con ángulo de visión horizontal de 110°
- Iluminación infrarroja con alcance de 25m
- Iluminación luz blanca visible de 20m
- Grado de protección IP67
- Ranura para tarjeta micro SD
- Micrófono y altavoz incorporado
- Luz roja y azul disuasoria
- Compatible con bases de conexión C-BASE01 y C-BASE02
- Dimensiones: 100(Ø) x 90(A) mm

## Información adicional

Visita en el sitio web: <https://golmar-seguridad.es/productos/cip-21d8d>

**Golmar Sistemas de Comunicación S.A.**

Silici 13 • 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona) • Tel: +34 934 800 696 • Fax: +34 934 742 404 • [golmar@golmar.es](mailto:golmar@golmar.es) • [www.golmar-seguridad.es](http://www.golmar-seguridad.es)

Especificaciones	
Tipo	Domo
Tecnología	IP
Sensor de imagen	1/2,7" progressive CMOS
Resolución máx.	8Mpx
Imágenes por seg. (fps)	15
Color	Blanco
Montaje	Techo
Óptica	Fija
Distancia focal	2,8 mm
Máxima apertura	F 1,0
Ángulo de visión horizontal (°)	110
Ángulo de visión vertical (°)	58
Iluminación mínima (lux)	Color 0.007lux @ F1.0(AGC ON) ; B/N 0 lux @ IR ON
Modo visión nocturna	Full Color
Distancia leds blancos máx. (m)	20
Distancia leds IR máx. (m)	25
Autotracking	No
Funciones adicionales	AWB,BLC,AES,DNR,3D-DNR,D-WDR
Bitrate	512Kbps ~ 6Mbps
Main Stream (fps)	15 fps @ 8MP ,3840* 2160,
Sub Stream (fps)	15 fps @ 1080P(1920x1080)
Compresión de vídeo	H.264,H.265
Compresión de audio	G711, G726
Vídeo análisis	LCD,PID,PD,VD
Almacenamiento interno	Sí (máx 256Gb)
Interfaz de red	RJ45
E/S Alarmas	No
E/S Audio	No
Micrófono incorporado	Si
Altavoz incorporado	Si
WiFi integrado	No
Acceso remoto/APP	Web,App GolmarView,VMS Pro
Protocolos	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS
Compatibilidad	C-BASE01 y C-BASE02
Grado de protección (IP)	67
Material	Aluminio + ABS
Temperatura de trabajo máxima (°C)	60
Temperatura de trabajo mínima (°C)	-35
Humedad relativa trabajo (máx.)	95%
Tensión de entrada (V)	12Vcc,PoE
Alimentador incluido	No
Consumo en reposo (W)	3
Consumo máx. (W)	9
Dimensiones - Alto (mm)	90
Dimensiones - Diámetro (mm)	100
Peso (gr.)	312
Certificaciones	CE, RoHS

Visita en el sitio web: <https://golmar-seguridad.es/productos/cip-21d8d>