

Cámara IP CIP-24B2MA tipo bullet con vídeo análisis PoE, 2Mpx



Referencia: CIP-24B2MA
Código: 31691060
Código EAN: 8429898018607



Características principales

- Sensor de 1/2,8" progresivo CMOS
- Compresión H.265 / H.264
- Protocolo propietario / Onvif 2.6
- Óptica motorizada de 2,8 a 12mm con autoenfoco
- Ángulo de visión horizontal de 109° a 32°
- Análisis de vídeo avanzado (perimetral, línea de cruce, detección de peatón y rostro)
- Iluminación infrarroja con alcance de 40m
- Grado de protección IP66
- Ranura para tarjeta micro SD
- Terminales de audio, reinicio, alarma y salida de vídeo
- Función Power-Out
- Compatible con bases de conexión C-BASE01, C-BASE02 y C-BASE05
- Dimensiones: 84(Ø) x 242(P) mm

Información adicional

Especificaciones	
Tipo	Bullet
Tecnología	IP
Sensor de imagen	1/2,8" progresivo CMOS
Resolución máx.	2Mpx
Imágenes por seg. (fps)	25
Color	Blanco
Montaje	Wall
Óptica	Motorizada
Distancia focal	2.8-12mm
Zoom (x)	4
Máxima apertura	W:1.6 - T:2.9 ± 5%
Ángulo de visión horizontal (°)	109 ~ 32°
Iluminación mínima (lux)	Color 0.01lux @ F1.2(AGC ON) ; B/N 0 lux @ IR ON
Modo visión nocturna	Día/Noche
Distancia leds IR máx. (m)	40
WDR	Si
Funciones adicionales	AWB,BLC,AES,3D-DNR
Bitrate	256Kbps ~ 12Mbps
Compresión de vídeo	H.264,H.265
Vídeo análisis	LCD,PID,PD,FD,SOD,CC,HM
Almacenamiento interno	Sí (máx 256Gb)
Interfaz de red	RJ45
E/S Alarmas	1/1
E/S Audio	1/1
Micrófono incorporado	No
Altavoz incorporado	No
WiFi integrado	No
Acceso remoto/APP	Web,App GolmarView,VMS Pro
Protocolos	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP
Compatibilidad	C-BASE01, C-BASE-02 and C-BASE05
Grado de protección (IP)	IP66
Material	Aluminio
Tensión de entrada (V)	12Vcc,PoE
Alimentador incluido	Si
Dimensiones - Diámetro (mm)	84
Dimensiones - Profundo (mm)	242
Certificaciones	CE,RoHS

Visita en el sitio web: <https://golmar-seguridad.es/productos/cip-24b2ma>

Cámara IP CIP-24B2MA tipo bullet con vídeo análisis PoE, 2Mpx



Accesorios

- Base alta C-BASE01 para cámara
- Base de conexión C-BASE05 para bullet
- Switch 4 puertos PoE SW-104
- Base alta C-BASE02 para cámara
- Micrófono y altavoz AUDIO-BOX para aplicaciones de CCTV

Visita en el sitio web: <https://golmar-seguridad.es/productos/cip-24b2ma>