

Cámara IP CIP-24D2MA2 tipo domo con vídeo análisis PoE, 2Mpx



Referencia: CIP-24D2MA2
Código: 31691065
Código EAN: 8429898022758



Características principales

- Domo PoE de 2Mpx con óptica de 2,8 a 12mm
- Sensor de 1/2,8 progresivo CMOS
- Compresión H.265 / H.264
- Protocolo propietario / Onvif
- Óptica motorizada de 2,8 a 12mm con autoenfoco
- Ángulo de visión horizontal de 111° a 33°
- Análisis de vídeo avanzado (perimetral, línea de cruce, detección de peatón y rostro)
- Iluminación infrarroja con alcance de 45m
- Grado de protección IP66
- Ranura para tarjeta micro SD (máximo 256Gb)
- Terminales de audio, reinicio y alarma
- Función Power-Out
- Compatible con base de conexión C-BASE02 y C-BASE04
- Dimensiones: 126(Ø) x 103(AI) mm

Información adicional

Especificaciones	
Tipo	Domo
Tecnología	IP
Sensor de imagen	1/2,8 progresivo CMOS
Color	Blanco
Montaje	Techo
Óptica	Motorizada
Distancia focal	2.8-12mm
Zoom (x)	4
Distancia leds IR máx. (m)	45
WDR	Si
Funciones adicionales	AWB,BLC,AES,3D-DNR
Bitrate	8Kbps ~ 8Mbps
Main Stream (fps)	30 fps @ 1080p
Compresión de vídeo	H.264,H.265
Vídeo análisis	LCD,PID,PD,FD,SOD,CC
Almacenamiento interno	Sí (máx 256Gb)
Interfaz de red	RJ45
E/S Alarmas	1/1
E/S Audio	1/1
Micrófono incorporado	0
Altavoz incorporado	No
WiFi integrado	No
Acceso remoto/APP	Web,App GolmarView,VMS Pro
Compatibilidad	C-BASE02 y C-BASE04
Grado de protección (IP)	66
Material	Aluminio
Temperatura de trabajo máxima (°C)	60
Temperatura de trabajo mínima (°C)	-30
Humedad relativa trabajo (máx.)	90
Tensión de entrada (V)	12Vcc,PoE
Alimentador incluido	0
Dimensiones - Alto (mm)	103
Dimensiones - Diámetro (mm)	126

Visita en el sitio web: <https://golmar-seguridad.es/productos/cip-24d2ma2>

Cámara IP CIP-24D2MA2 tipo domo con vídeo análisis PoE, 2Mpx



Accesorios

- Base alta C-BASE02 para cámara
- Soporte de pared SP-24P para domo
- Switch 4 puertos PoE SW-104
- Base alta C-BASE04 para cámara
- Micrófono y altavoz AUDIO-BOX para aplicaciones de CCTV

Visita en el sitio web: <https://golmar-seguridad.es/productos/cip-24d2ma2>

Golmar Sistemas de Comunicación S.A.

Silici 13 • 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona) • Tel: +34 934 800 696 • Fax: +34 934 742 404 • golmar@golmar.es • www.golmar-seguridad.es