Cámara IP CIP-21D4D tipo domo Full Color, 4Mpx

Referencia: CIP-21D4D
Código: 31692052
Código EAN: 8429898026190

Características principales

- Domo FULL COLOR de 4Mpx con óptica de 2,8mm
- Sensor de 1/3" progresivo CMOS
- Compresión H.265 / H.264
- Protocolo propietario / Onvif
- Óptica fija 2,8mm con ángulo de visión horizontal de 95°
- Iluminación infrarroja con alcance de 25m
- Iluminación luz blanca visible de 20m
- Grado de protección IP67
- Ranura para tarjeta micro SD
- Micrófono y altavoz incorporado
- Luz roja y azul disuasoria
- Compatible con bases de conexión C-BASE01 y C-BASE02
- Dimensiones: 100(Ø) x 90(Al) mm

Información adicional

Visita en el sitio web: https://golmar-seguridad.es/productos/cip-21d4d

Golmar Sistemas de Comunicación S.A.
Silici 13 • 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona) • Tel: +34 934 800 696 • Fax: +34 934 742 404 • golmar@golmar.es • www.golmar-seguridad.es

Cámara IP CIP-21D4D tipo domo Full Color, 4Mpx

Especificaciones	
Tipo	Domo
Tecnología	IP
Sensor de imagen	1/3" progresivo CMOS
Imágenes por seg. (fps)	25
Color	Blanco
Montaje	Techo
Óptica	Fija
Distancia focal	2,8 mm
Máxima apertura	F 1,0
Ángulo de visión horizontal (º)	95
Ángulo de visión vertical (º)	51
Iluminación mínima (lux)	Color 0.002 Lux (F1.0,AGC ON) B/W 0 lux @ IR ON
Modo visión nocturna	Día/Noche
Distancia leds blancos máx. (m)	20
Distancia leds IR máx. (m)	25
Autotracking	No
WDR	No
AOC	No
Funciones adicionales	AWB,BLC,AES,3D-DNR,D-WDR
Bitrate	512Kbps ~ 4Mbps
Main Stream (fps)	25fps @ 4Mpx (2560x1440)
Sub Stream (fps)	25fps @ VGA (640x480)
Compresión de vídeo	H.264,H.265
Reconocimiento facial	No
Vídeo análisis	LCD,PID
Almacenamiento interno	Sí (máx 256Gb)
Interfaz de red	RJ45
E/S Alarmas	No
E/S Audio	No
Micrófono incorporado	Si
Altavoz incorporado	Si
UTC	No
WiFi integrado	No
Acceso remoto/APP	Web,App GolmarView,VMS Pro
Protocolos	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, SMTP, NTP, SNMP, HTTPS
Compatibilidad	C-BASE01 y C-BASE02
Grado de protección (IP)	67
Material	Aluminio
Temperatura de trabajo máxima (ºC)	60
Temperatura de trabajo mínima (ºC)	-35
Humedad relativa trabajo (máx.)	95%
Tensión de entrada (V)	12Vcc,PoE
Alimentador incluído	No
Consumo en reposo (W)	1.2
Consumo máx. (W)	5
Dimensiones - Diámetro (mm)	100
Dimensiones - Profundo (mm)	90
Peso (gr.)	312
Certificaciones	CE, RoHS

Visita en el sitio web: https://golmar-seguridad.es/productos/cip-21d4d

Golmar Sistemas de Comunicación S.A.
Silici 13 • 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona) • Tel: +34 934 800 696 • Fax: +34 934 742 404 • golmar@golmar.es • www.golmar-seguridad.es