

# Cámara IP CIP-124D2E tipo domo PoE, 2Mpx



Referencia: CIP-124D2E  
Código: 31692070  
Código EAN: 8429898024073



## Características principales

- Domo PoE de 2Mpx con óptica de 2,8 a 12mm
- Sensor de 1/2,7" progresivo CMOS
- Compresión H.264 / H.265
- Protocolo propietario / Onvif
- Óptica motorizada de 2,8 a 12mm con autoenfoco
- Ángulo de visión horizontal de 106° a 35°
- Iluminación infrarroja con alcance de 40m
- Grado de protección IP66
- Ranura para tarjeta micro SD
- Terminales de audio
- Función Power-Out
- Compatible con base de conexión C-BASE02 y C-BASE04
- Dimensiones: 135(Ø) x 127(A) mm

## Información adicional

Especificaciones	
Tipo	Domo
Tecnología	IP
Sensor de imagen	Progresivo CMOS
Color	Blanco
Montaje	Techo
Óptica	Motorizada
Distancia focal	2.8-12mm
Zoom (x)	4
Modo visión nocturna	Día/Noche
Distancia leds IR máx. (m)	40
WDR	No
Funciones adicionales	AWB,BLC,AES,3D-DNR,D-WDR
Bitrate	128Kbps ~ 4Mbps
Main Stream (fps)	1080P (1920x1080)
Sub Stream (fps)	VGA (640x480)
Compresión de vídeo	H.264,H.265
Almacenamiento interno	Sí (máx 256Gb)
Interfaz de red	RJ45
E/S Alarmas	No
E/S Audio	1/1
Micrófono incorporado	No
Altavoz incorporado	No
WiFi integrado	No
Acceso remoto/APP	Web,App GolmarView,VMS Pro
Compatibilidad	C-BASE02 y C-BASE04
Grado de protección (IP)	66
Material	Aluminio
Tensión de entrada (V)	12Vcc,PoE
Alimentador incluido	No
Dimensiones - Alto (mm)	127
Dimensiones - Diámetro (mm)	135
Certificaciones	CE,RoHS

## Accesorios

- Base alta C-BASE02 para cámara
- Base alta C-BASE04 para cámara
- Micrófono y altavoz AUDIO-BOX para aplicaciones de CCTV
- Switch 4 puertos PoE SW-104

Visita en el sitio web: <https://golmar-seguridad.es/productos/cip-124d2e>