

Barrera infrarroja de doble haz para exterior



Referencia: EL60RT2PH-120

Código: 21050060

Código EAN:



Características principales

Barreras de doble haz cableadas con alcance de 120m

- Incluye una unidad transmisora y una receptora
- Tecnología de doble haz infrarrojo (el mismo con ida y vuelta) con lentes de 35mm
- Sincronización óptica con cuatro canales distintos
- Indicador luminoso visible hasta 200m a plena luz y zumbador de alta potencia, facilitan la alineación por una sola persona
- Ángulo de ajuste del haz: 20°(V), 180°(H)
- Salida de alarma en el receptor mediante relé NC
- Protección anti-sabotaje (tamper) en las tapas
- Salida de inhibición por niebla
- Instalación en exteriores
- Índice de protección IP65
- Incluye soporte para pared y bridas para instalación en poste

Información adicional

- Alimentación: 10 a 30Vc.c.
- Consumo máximo: 90mA
- Dimensiones: 78(An) x 185(AI) x 78(P) mm

Accesorios

- Central LightSYS + Grado 2 o 3 de 8 zonas ampliable a 512
- Fuente de Alimentación 12VCC/1A
- Fuente de alimentación en BUS 12V / 3A Grado 3 para central LightSYS +

Visita en el sitio web: <https://golmar-seguridad.es/productos/el60rt2ph-120>