

Columna acústica de aluminio de 20 vatios. MCS-20T



Referencia: MCS-20T
Código: 20360320
Código EAN: 8429898004761



Características principales

- Instalación en exteriores con índice de protección IP-54.
- Dos altavoces y tweeter con transformador a línea 100V.
- 4 tomas de potencia: 20 / 10 / 5 y 2,5Wr.m.s.
- Respuesta en frecuencia: 170Hz a 18KHz.
- Dimensiones: 99(An) x 368(Al) x 88(P) mm.

Información adicional

- Potencia nominal 20W.
- Tomas de potencia en línea de 100 voltios 20/10/5/2.5 vatios.
- Impedancia del transformador 500/1k/2k/4kOhms.
- Impedancia del altavoz 2 Ohms.
- Rango de frecuencia efectiva, Hz (BS EN 60268-5) 170-17k Hz.
- S.P.L. @ 1 m, 1 vatio, con señal de prueba de ancho de banda de 100 Hz - 10 kHz 92dB.
- S.P.L. @ con máxima potencia 105 dB.
- Dispersión para 1k/2kHz, (Grados) 180/150 (horizontal) 110/60 (vertical).
- Directividad axial factor Q, 1k/2kHz 3.5/6.1.
- Dimensiones, anchura, altura y profundidad, 99 x 371 x 88 mm.
- Drivers Altavoz 3x75mm.
- Peso neto, 2,65 kilogramos.
- Color / acabado blanco RAL9016.
- Material aluminio.
- Montaje Soporte de montaje en "L" de acero.

Accesorios

- Cable apantallado libre de halógenos

Visita en el sitio web: <https://golmar-seguridad.es/productos/mcs-20t>