Proyector cilíndrico de plástico ABS 20 vatios. CAD-20TC

Referencia: CAD-20TC
Código: 20360109
Código EAN: 8429898004709

Características principales

- Instalación en exteriores con índice de protección IP-66, con soporte incluido.
- Altavoz de 2 vías 5"/8W con transformador a línea 100V.
- 4 tomas de potencia: 20/10 / 5 y 2,5Wr.m.s.
- Cumple la normativa EN 54-24.
- Dimensiones: 138(Ø) x 200(P) mm.

Información adicional

- Potencia nominal 20W.
- Tomas de potencia en linea de 100 voltios 20/10/5/2.5 vatios.
- Impedancia del transformador 500/1k/2k/4k Ohms.
- Impedancia del altavoz 8 Ohms.
- Rango de frecuencia efectiva, Hz (BS EN 60268-5) 110-18,000 Hz.
- S.P.L. @ 1 m, 1 vatio, con señal de prueba de ancho de banda de 100 Hz - 10 kHz 91dB.
- S.P.L. @ con máxima potencia 104 dB.
- Potencia acústica (dB PWL @ 1 vatio) 1k/2k Hz 89/90 dB.
- Dispersión para 1k/2kHz 180/120 Grados.
- Directividad axial factor Q, 1k/2k Hz 2.6/5.6.
- Dimensiones, diámetro y profundidad, 138 Ø x 204 mm.
- Peso neto, 1,6 kilogramos.
- Color / acabado Blanco RAL9016.
- Material Plástico ABS con inhibidor de rayos UV.
- Montaje Soporte tipo U de aluminio incluido con tornillería de acero inoxidable.

Visita en el sitio web: https://golmar-seguridad.es/productos/cad-20tc

Golmar Sistemas de Comunicación S.A.
Silici 13 • 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona) • Tel: +34 934 800 696 • Fax: +34 934 742 404 • golmar@golmar.es • www.golmar-seguridad.es

Proyector cilíndrico de plástico ABS 20 vatios. CAD-20TC

Especificaciones	
Tipo altavoz	Proyectores
Potencia nominal (W)	20
Tomas de potencia en línea de 100 voltios	20 / 10 / 5 y 2,5 W
Impedancia del transformador	500/1k/2k/4kOhm
Impedancia del altavoz (Ohm)	8
Rango de frecuencia efectiva	110-18 KHz
S.P.L. @ 1 m, 1 vatio (dB)	91
S.P.L. @ con máxima potencia (dB)	104
Dispersión para 1k/2kHz (grad.)	180
Directividad axial factor Q, 1k/2k Hz	26
Montaje	Superficie
Uso	Exterior
Certificaciones	CE
Fabricado según norma	EN54-24
Grado de protección (IP)	66
Potencia de sonido baja impedancia 4, 8, 16 Ohms (W).	20
Log de llamadas	No
Software de gestion	No
Programación	Desde el própio dispositivo
Con control remoto	No
Tensión de entrada (V)	100V
Entrada batería de respaldo	No
Material	Plástico ABS
Dimensiones - Diámetro (mm)	138
Dimensiones - Profundo (mm)	200
Color	Blanco
Peso (gr.)	1.6

Accesorios

- Sistema de evacuación por voz DVA6-500
- Amplificador Clase D de 350W r.m.s. DA-350
- Amplificador de expansión de evacuación por voz DVA6-500RT
- Cable resistente al fuego EN 54-24

Visita en el sitio web: https://golmar-seguridad.es/productos/cad-20tc

Golmar Sistemas de Comunicación S.A.
Silici 13 • 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona) • Tel: +34 934 800 696 • Fax: +34 934 742 404 • golmar@golmar.es • www.golmar-seguridad.es