Bocina exponencial circular de plástico 20 vatios. PH-20T

Referencia: PH-20T
Código: 20361125
Código EAN: 8429898004846

Características principales

- Instalación en exteriores con índice de protección IP-66.
- Transformador a línea 100V.
- 4 tomas de potencia: 20 / 10 / 5 y 2,5Wr.m.s.
- Dimensiones: 203(Ø) x 254(P) mm.

Información adicional

- Potencia nominal 20W.
- Tomas de potencia en linea de 100 voltios 20/10/5/2,5 vatios.
- Impedancia del transformador 500/1k/2k/4kOhms.
- Impedancia del altavoz 20 Ohms.
- Rango de frecuencia efectiva, Hz (BS EN 60268-5) 250-8k Hz.
- S.P.L. @ 1 m, 1 vatio, con señal de prueba de ancho de banda de 100 Hz - 10 kHz 101dB.
- S.P.L. @ con máxima potencia 114 dB.
- Dispersión para 1k/2kHz, 130/70 Grados.
- Directividad axial factor Q, 1k/2kHz 4.9/13.6.
- Dimensiones, diámetro y profundidad, Ø203 x 254 mm.
- Peso neto, 1,70 kilogramos.
- Color / acabado gris RAL7035.
- Material Plástico ABS con protección UV.
- Montaje Soporte en U de acero inoxidable.

Accesorios

- Cable apantallado libre de halógenos
- Amplificador de sobremesa de 240W r.m.s. G-240MT
- Amplificador de sobremesa de 120W r.m.s. G-120B
- Amplificador de sobremesa de 500W r.m.s. G-500MT

Visita en el sitio web: https://golmar-seguridad.es/productos/ph-20t

Golmar Sistemas de Comunicación S.A.
Silici 13 • 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona) • Tel: +34 934 800 696 • Fax: +34 934 742 404 • golmar@golmar.es • www.golmar-seguridad.es