

Difusor metálico para zonas esterilizadas. BK-560CRT



Referencia: BK-560CRT
Código: 20362560
Código EAN: 8429898005584



Características principales

- Instalación empotrada en falso techo mediante muelles.
- Altavoz de 5"/20Ohms con transformador a línea 100V.
- 6 tomas de potencia: 6 / 3 / 2 / 1,5 / 0,8 y 0,5Wr.m.s.
- Dimensiones: 165(Ø) x 85(P) mm.

Información adicional

- Potencia nominal 6W máxima 10W.
- Tomas de potencia en línea de 100 voltios 6/3/1.5/0.5 vatios.
- Impedancia del transformador 1.67k/3.3k/6.6k/20kOhms.
- Impedancia del altavoz 8 Ohms.
- Rango de frecuencia efectiva 140-12k Hz.
- S.P.L. @ 1 m, 1 vatio 88dB.
- S.P.L. @ con máxima potencia 95 dB.
- Dispersión vertical (-6dB) para 1k y 4kHz, 150/50 Grados.
- Temperatura funcionamiento Máx. / min. 90/-20 Grados centígrados.
- Dimensiones, diámetro y profundidad, Ø165 x 105 mm.
- Diámetro de calado Ø145 mm.
- Peso neto, 0,9 kilogramos.
- Color / acabado blanco RAL9010.
- Material plástico y aluminio.
- Montaje empotrado mediante garras.

Accesorios

- Cable apantallado libre de halógenos
- Amplificador de sobremesa de 500W r.m.s. G-500MT
- Amplificador de sobremesa de 120W r.m.s. G-120B
- Atenuador inductivo a línea 100V de 6 vatios. AP-06

Visita en el sitio web: <https://golmar-seguridad.es/productos/bk-560crt>