Difusor plástico ABS con rejilla de aluminio de 15 vatios. RCL-6T

Referencia: RCL-6T
Código: 20362036
Código EAN: 8429898005126

Características principales

- Instalación en falso techo mediante 3 patas ajustables.
- Potencia 40W RMS a 8 Ohms.
- Altavoz de 2 vías 6"/12 con transformador a línea 100V.
- 4 tomas de potencia: 15 / 7,5 / 5 y 2,5Wr.m.s.
- Dimensiones: 204(Ø) x 73(P) mm.

Información adicional

- Potencia nominal 40W.
- Tomas de potencia en linea de 100 voltios 15/7,5/5/2,5 vatios.
- Altavoz 6,5" woofer / 1" tweeter.
- Impedancia del altavoz 8 Ohms.
- Rango de frecuencia, Hz 70-20k Hz.
- S.P.L. @ 1 m, 1 vatio 90dB.
- S.P.L. @ con máxima potencia 106 dB.
- Dimensiones, diámetro y profundidad, Ø204 x 73 mm.
- Diámetro de calado recomendado Ø180 mm.
- Peso neto, 1,5 kilogramos.
- Color / acabado blanco Blanco.
- Material aluminio / plástico.
- Montaje 3 Patas ajustables.

Accesorios

- Cable apantallado libre de halógenos
- Amplificador de sobremesa de 500W r.m.s. G-500MT
- Amplificador de sobremesa de 240W r.m.s. G-240MT
- Atenuador inductivo a línea 100V de 30 vatios. AP-30

Visita en el sitio web: https://golmar-seguridad.es/productos/rcl-6t

Golmar Sistemas de Comunicación S.A.
Silici 13 • 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona) • Tel: +34 934 800 696 • Fax: +34 934 742 404 • golmar@golmar.es • www.golmar-seguridad.es