## Amplificador de 4X300W r.m.s. DPA-430H



Referencia: DPA-430H Código: 20340125 Código EAN:





## Características principales

- · 4 Entradas balanceadas con control de volumen.
- Protección térmica y ventilador.
- 4 Salidas independientes a línea 100V.
- Dimensiones: 482(An) x 44(Al) x 420(P)mm.

## Información adicional

- 4 Entradas balanceadas con control de volumen.
- Protección térmica y ventilador.
- Filtro paso-alto de 400Hz.
- Entrada balanceada ajustable entre -12 y 0dB.
- 4 Salidas independientes a línea 100V.
- Respuesta en frecuencia: 65Hz a 20KHz.
- Relación Señal/Ruido: >100dB.
- Distorsión armónica total: <0,1%.

- Impedancia de salida de altavoces 100V / 33,30hms.
- Temperatura de funcionamiento -10°C ~+40°C Grados.
- Alimentación 220-240VAC;50/60Hz.
- Consumo 250 vatios a 1/8 de potencia.
- Peso neto, 9,6 kilogramos.
- Dimensiones: 482(An) x 44(Al) x 420(P)mm (1 unidad de altura).

## Accesorios

- Pre-amplificador de 12 canales de entrada. PP-6214
- Cable de interconexión de 1 metro JACK macho / XLR macho. JACK-M/XLR-M
- Matriz de conmutación de audio 8E/8S. PX-8000
- Cable de interconexión de 1 metro XLR macho / XLR hembra. XLR-M/XLR-H

Visita en el sitio web: https://golmar-seguridad.es/productos/dpa-430h