

Micrófono de evacuación de bomberos 4 Zonas DVA6-500FM



Referencia: DVA6-500FM
Código: 20346504
Código EAN: 8429898026664



Características principales

- El pupitre microfónico DVA6-500FM cumple los requisitos de la normativa EN 54-16.
- Incluye 4 botones de zona con indicadores led y un botón de activación de alerta y evacuación.
- Alimentación a través de la línea UTP. Regulación de sensibilidad de salida del micrófono.
- Soporta un cableado redundante(EN LAZO) o en línea con resistencia final.
- Dos puertos RJ45 para entrada de micrófonos remotos y equipos de expansión.
- Medidas: 298mm x 298mm x 89mm. Peso: 3.8Kg.

Información adicional

- El pupitre microfónico DVA6-500FM cumple los requisitos de la normativa EN 54-16.
- Incluye 4 botones de zona con indicadores led y un botón de activación de alerta y evacuación, los 4 botones de zona se configuran mediante el software EVAC-500SFT.
- La prioridad de avisos se puede configurar. Dispone de indicadores de alimentación, avería y micrófono.
- Alimentación a través de la línea UTP. Regulación de sensibilidad de salida del micrófono.
- Utiliza la transmisión balanceada para ampliar distancia de transmisión hasta 600m.
- Soporta un cableado redundante(EN LAZO) o en línea con resistencia final.
- Dos puertos RJ45 para entrada de micrófonos remotos y equipos de expansión.
- Medidas: 298mm x 298mm x 89mm. Peso: 3.8Kg.

Accesorios

- Sistema de evacuación por voz DVA6-500
- Micrófono de evacuación 12 Zonas DVA6-500RM
- Amplificador de expansión de evacuación por voz DVA6-500RT

Visita en el sitio web: <https://golmar-seguridad.es/productos/dva6-500fm>