

## Cámara CIP-21B5E tipo bullet PoE, 5Mpx

Referencia: CIP-21B5E

Código: 31691053

Código EAN: 8429898018584



### Características principales

- Cámara bullet con óptica de 2,8mm de 5Mpx PoE
- Sensor de 1/2.7" Progressive CMOS
- Compresión H.265 / H.264
- Protocolo propietario / Onvif 2.6
- Óptica fija 2,8mm / visión 92°
- 18 leds (SMD) / 30m
- Grado de protección IP66
- Dimensiones 63 (Ø) x 115(P)mm

### Características adicionales

Resolución	5MP 2592(H)×1944(V)	Ajustes de imagen	Modo Flip, Saturación, Brillo, Contraste, Tono, Nitidez ajustable
Sensor de imagen	CMOS progresivo de 1/2.7	BLC	Soporte
Iluminación mínima	Color 0.05 lux @ F1.2(AGC ON) ; B/N 0 lux @ IR ON	Máscara de privacidad	Soporte
Obturador	1/5 ~ 1/20000s	Análisis de vídeo	No
Slow shutter	Soporte	Protocolos	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP,
Óptica	2,8 mm H.FOV: 92°	Compatibilidad del sistema	ONVIF( Ver 2.6)
Día y noche	Filtro de corte IR con interruptor automático	Interfaz	RJ45 10M / 100M Interfaz Ethernet x1
WDR	WDR digital	Led	18 piezas (SMD)
Compresión de vídeo	H.265/H.264	Alcance IR	Hasta 30m
Tasa de bits de vídeo	256Kbps ~ 8Mbps	Almacenamiento SD	No
Stream	Doble	Alarma	No
	<b>Mainstream (1~15fps)</b>	Audio	No
	5MP(2592×1944),4MP(2592×1520)	Salida de vídeo	No
Frame rate	3MP(2048×1520),1080P(1920×1080)	Botón de reinicio	No
	960P(1280×960), 720P(1280×720)	PoE	Sí
	<b>Substream (1~15fps)</b>	Grado IP	IP 66
	VGA(640×480),QVGA(320×240)	Alimentación	DC 12V/POE
		Consumo	≤ 7W
		Dimensiones	Ø63 X115mm
		Peso	aprox. 225 g
		Temperatura de almacenamiento	-30 +60°C
		Temperatura de funcionamiento	-30 +55°C

### Accesorios

- Base alta C-BASE01 para cámara
- Inyector PoE de 48Vcc PSU-8023AF
- Switch 4 puertos PoE SW-104
- Switch 8 puertos PoE SW-108
- Switch 16 puertos PoE SW-116
- Switch 24 puertos PoE SW-124

Visita en el sitio web: <https://golmar-seguridad.es/productos/camara-cip-21b5e-tipo-bullet-poe-5mpx>