

Referencia: GM-CVRA-1000
Código: 20761503
Código EAN: 8429898025261



Características principales

- Receptor a 868Mhz de 2 canales
- Carcasa de plástico ABS con antena exterior
- Teclado con display para programación
- Hasta 1000 usuarios
- Hasta 4 canales mediante tarjeta TSA
- Hasta 5 lectores de proximidad EVOPROX (ampliable)
- Compatible con los mandos emisores GO-2 y GO-4
- Alimentación a 230Vc.a. o 12Vc.a. o c.c.

Dimensiones: 220(An) x 220(Al) x 75(P) mm

Información adicional

- GM-CVRA-1000 es una central de control de acceso con funcionamiento por RF de 868 MHz y proximidad a través de lectores conectados a través de BUS-LIN propio.
- Permite la alta y baja de códigos, mandos/tarjetas de forma individual o colectiva sin necesidad de disponer del elemento/s físicamente.
- Puede instalarse solo en interior.
- Ofrece la posibilidad de controlar hasta 4 accesos(salidas de relé) las cuales pueden programarse.
- Dispone de acceso a programación protegido por software y garantiza una alta fiabilidad y rango de alcance.
- Incluye función "KILLPASS" la cual permite anular tarjetas, llaveros o mandos de forma individual los cuales precisen de restricción o anulación por seguridad.

Visita en el sitio web: <https://golmar-seguridad.es/productos/gm-cvra-1000>

Especificaciones	
Comunicación	RF
Uso	Interior
Frecuencia RFID (Mhz)	868
Máx. registros	1000
Máx. usuarios	1000
Máx. lectores por red	5
Requiere licencia	No
Generación de informes	No
Tensión de entrada	12Vcc,12Vca,230Vca
Color	Gris
Material	Plástico
Temperatura de trabajo máxima (°C)	85
Temperatura de trabajo mínima (°C)	-20
Especificas adicionales	-Salidas de Relé: 2 de 1A (ampliables hasta 4) -Tarjeta ampliadora de salidas: TR0 -Codificación: Rolling Code de alta seguridad -Bus LIN: (3 Hilos) -Longitud del cable de BUS: 0,22/0,35/0,5 mm hasta 100/150/200 m (categoría V)
Dimensiones - Alto (mm)	220
Dimensiones - Ancho (mm)	220
Dimensiones - Profundo (mm)	75
Peso (gr.)	840

Accesorios

- Mando emisor GO-2
- Lector de proximidad estanco EVOPROX
- Tarjeta de Proximidad para lector EVOPROX MCARD
- Mando emisor GO-4
- Llavero de proximidad programable EVO TAG