

Domo PTZ-12X5IPT con sistema AUTO TRACKING 5MPx

Referencia: PTZ-12X5IPT
 Código: 31612354
 Código EAN: 8429898019451



Características principales

- Domo IP ONVIF con sistema AUTOTRACKING
- Sensor de 1/2,8" de 5Mpx
- Zoom óptico x12
- Sistema de seguimiento inteligente
- Video análisis integrado
- Compresión H.265 / H.264
- Alimentación 12Vcc (incluida) / PoE

Características adicionales

Cámara

Sensor de imagen CMOS de Barrido Progresivo de 1/2.8
 Píxeles efectivos 2560(H)×1920(V)
 Sistema de escaneo Progresivo
 Obturador Electrónico 1/5-1/20000s
 Iluminación mínima Color:0.01Lux@(F1.2,AGC ON) ;
 B/N:0Lux@(LED IR encendido)

Relación S/R 55dB
 Distancia IR IR inteligente hasta 80m
 LEDs IR 6pcs

Óptica

Distancia focal 4,7~56,4mm
 Max. Apertura F1.6~F3.0
 Ángulo de visión H: 58.13°~6.17°, V: 35.46°~3.65°
 Zoom óptico 12x
 Control de enfoque Auto/Manual

PTZ

Rango de Pan/Tilt Pan: 0° ~ 360° sin fin, Inclinación: -10° ~ 90°
 Control manual de velocidad Pan: 0.1° ~ 180° /s, Inclinación: 0.1° ~ 90° /s
 Velocidad preestablecida Pan: 180° /s, Inclinación: 90° /s
 Presets 300

Video análisis

Seguimiento automático Sí
 Perímetro, línea virtual simple, línea virtual doble, merodeo, merodeo múltiple, objeto olvidado, objeto perdido, velocidad anormal, estacionamiento ilegal
 Video análisis

Video

Compresión H.265, H.264, MJPEG
 Capacidad de streaming 3 streams
 Streams Stream1: 2560×1920/2048×1536/1280×960 @25/30fps

Accesorios

- Teclado IP ONVIF para domos PTZ IP
- Inyector PoE de 48Vcc PSU-8023AP
- Switch 8 puertos PoE SW-108
- Switch 24 puertos PoE SW-124

Control de la tasa de bits

Día/Noche Auto(ICR) / Color / B/N
 Mejora de la imagen BLC/HLC/WDR (120dB)
 Balance de blancos Auto/Tungsteno/Fluorescente/Luz de día/Sombra/Manual
 Control de ganancia Auto/Manual
 Reducción del ruido 2D/3D DNR
 Estabilización electrónica de imagen (EIS) No
 Zoom digital 16x
 Detección de movimiento Apagado / Encendido

Audio

Compresión G.711, RAM_PCM

Red

Ethernet RJ-45 (10/100Base-T)
 IPv4/IPv6, 802.1x, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP/IP, RTSP, DHCP, NTP, RTCP/RTP, PPPoE, SMTP, DNS, UPnP, FTP, APR, SNMP
 Protocolos:

Compatibilidad

Max. Acceso de usuarios 10 Usuarios
 Visor web <IEE11

Interfaz

Ethernet Ethernet (10/100 Base-T) RJ-45
 Interfaz de audio 1ch Entrada de audio, 1ch Salida de audio
 Alarma Entrada de alarma de 2 canales, salida de alarma de 1 canal

RS485

General

Fuente de alimentación DC12V/POE
 Consumo de energía Menos de 25W
 Temperatura de funcionamiento - 40°C ~ 60°C
 Temperatura de almacenamiento - 35°C ~ 60°C
 Adaptador de potencia para PTZ-12X5IPT Menos del 90% RH
 Switch de puertos PoE SW-104 IP66,TVS4000V
 Switch de 6 puertos PoE SW-116 Metal
 Dimensiones 146,6×139,3×218,3mm
 Peso Neto 1.5Kg

Visita en el sitio web: <https://golmar-seguridad.es/productos/domo-ptz-12x5ipt-con-sistema-auto-tracking-5mpx>