Interfaz Receptor RF para centrales IPOP GM-WRIPOP

Referencia: GM-WRIPOP
Código: 20780209
Código EAN: 8429898020914

Características principales

- Receptor de radiofrecuencia con tecnología 2SAFE
- Para controladoras IP OPENER 2SAFE
- Solo compatible con mando GM-WEIPOP
- Índice de protección IP67
- Instalación mural en exteriores

Dimensiones: 91(An) x 155(Al) x 34(P) mm

Información adicional

Especificaciones	
Tecnología	2SAFE
Comunicación	Protocolo comunicación: propietario (2SAFE)
Uso	Exterior,Interior
Frecuencia RFID (Mhz)	868
Montaje	Superficie
Material	Plástico
Temperatura de trabajo máxima (ºC)	60
Temperatura de trabajo mínima (ºC)	-20
Dimensiones - Alto (mm)	155
Dimensiones - Ancho (mm)	91
Dimensiones - Profundo (mm)	34
Peso (gr.)	260

Accesorios

- Central de control de acceso de 1 puerta GM-IPOP-1P
- Central de control de acceso de 4 Puertas GM-IPOP-4P
- Central de control de acceso de 2 Puertas GM-IPOP-2P
- Mando emisor RF/Proximidad Mifare para centrales IPOP GM-WEIPOP

Visita en el sitio web: https://golmar-seguridad.es/productos/gm-wripop

Golmar Sistemas de Comunicación S.A.
Silici 13 • 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona) • Tel: +34 934 800 696 • Fax: +34 934 742 404 • golmar@golmar.es • www.golmar-seguridad.es