

Difusor metálico de superficie 6 vatios. FWS-56MEN EN54-24



Referencia: FWS-56MEN
Código: 20362015
Código EAN: 8429898026732



Características principales

- Cumple la normativa EN 54-24.
- Instalación de superficie en techo o pared mediante tornillos.
- Altavoz de 5/8Ohms con transformador a línea 100V.
- 4 tomas de potencia: 6 / 3 / 1,5 y 0,75 Wr.m.s.
- Dimensiones: 184(An) x 184(Al) x 73(P) mm.

Información adicional

- Potencia nominal 6W.
- Tomas de potencia en línea de 100 voltios 6/3/1,5/0,75 vatios.
- Regleta cerámica con toma tierra y fusible.
- Impedancia del altavoz 8 Ohm.
- Rango de frecuencia, Hz 120-10k Hz.
- S.P.L. @ 1 m, 1 vatio, con señal de prueba 92dB.
- S.P.L. @ con máxima potencia 99 dB.
- Dimensiones, ancho, alto, profundidad, 184 x 184 x 73 mm.
- Peso neto, 1,4 kilogramos.
- Color / acabado blanco.
- Material acero. Montaje del altavoz con muelles.
- Montaje superficie mediante tornillos.

Accesorios

- Cable resistente al fuego
- Amplificador de expansión de evacuación por voz DVA6-500RT
- Sistema de evacuación por voz DVA6-500
- Atenuador inductivo a línea 100V de 6 vatios. AP-06

Visita en el sitio web: <https://golmar-seguridad.es/productos/fws-56men>