

Referencia: EASYGATE  
Código: 20740440  
Código EAN: 8429898021089



## Características principales

Controladora EASYGATE

- Protocolo propietario 2SAFE
- Programación local y vía entorno web
- Verificación por RFID
- Hasta 2000 usuarios (entorno web) o 1500 (modo local)
- Alimentación a 12/24Vc.a. o c.c. (no incluida)

Dimensiones: 70(An) x 70(Al) x 19(P) mm

## Información adicional

Easy Gate es una controladora diseñada para la gestión de 1 puerta o acceso.

Ofrece 2 formas de manejo:

- 1) Modo local, mediante la creación de una llave maestra y posteriormente las llaves de usuario.
- 2) Modo remoto a través de un portal web y un codificador conectado a un ordenador, con un software.

En ninguno de los modos es necesario conectar el controlador a Internet.

- El modo remoto, permite habilitar el control de hasta 50 puertas o accesos sin necesidad de tener conectado un cable entre la controladora y el dispositivo de apertura.
- A dicha controladora podemos enlazar lectores de proximidad, así como el módulo electrónico EL4500/EASY para integración en placas Nexa.
- Codificador requerido para uso en entorno web: GM-USB-IPOP.

Alimentación: 12 / 24 Vcc.

Consumo: 200 mA (máximo).

Usuarios: hasta 1500 en modo local y 2000 en modo remoto.

Llaves maestras: hasta 10.

Tipo de lector admitido: Proximidad

Frecuencia del lector: 13,56 MHz.

Distancia máxima lector-central: 20 m.

Temperatura operacional: -20° a 60° C.

Peso: 115 g.

Visita en el sitio web: <https://golmar-seguridad.es/productos/easygate>

Especificaciones	
Tecnología	2SAFE
Nº de puertas	1
Comunicación	Communication protocol: proprietary (2SAFE)
Tipo Lectura/gestión	Proximidad
Uso	Interior
Frecuencia RFID (Mhz)	13.56
Máx. usuarios	2000
Requiere licencia	No
Formato informes	XLS
Generación de informes	Si
Tensión de entrada	12Vcc,12Vca,24Vcc,24Vca
Material	Plástico
Temperatura de trabajo máxima (°C)	60
Temperatura de trabajo mínima (°C)	-20
Dimensiones - Alto (mm)	70
Dimensiones - Ancho (mm)	70
Dimensiones - Profundo (mm)	19
Peso (gr.)	115

## Accesorios

- Lector mural de proximidad y Bluetooth GM-IPOP 80
- Lector de proximidad GM-IPOP CHAMP
- Lector Mural de proximidad MF/MF+ para centrales IPOP GM-SRIPOP
- Circuito-lector de proximidad de tecnología 2SAFE MR-V2
- Transformador TF-104
- Lector mural de proximidad y Bluetooth GM-IPOP 40
- Lector mural de proximidad MIFARE/+ para centrales IPOP GM-MRIPOP
- Lector Mural Antivandálico para central GM-IPOP GM-ORIPOP
- Módulo electrónico de proximidad EL4500/EASY
- Programador GM-USBIPOP USB para centrales iP Opener y EasyGate

Visita en el sitio web: <https://golmar-seguridad.es/productos/easygate>