

Telerruptor temporizado MTT500M

Referencia: MTT500M

Código: 5454064

Código EAN:



Características principales

- Telerruptor con función temporizador para carril DIN.
- Un accionamiento breve del pulsador permite encender la luz durante un tiempo previamente establecido.
- Cada pulsación activa o para la temporización.
- Función duración prolongada (1 hora).
- Aviso previo de la finalización de la temporización.
- Limitación de la corriente de arranque mediante precalentamiento del filamento.
- Protección electrónica integrada en caso de cortocircuito de la carga con reanudación automática tras subsanar el error.
- Bobina digital protegida en caso de accionamiento prolongado del pulsador.
- Aumento de la vida útil de las luces.
- Reconocimiento automático del tipo de carga.

Información adicional

- Características técnicas:
- Tensión de red: 230V ~ (+10% -15%) 50Hz
- Potencia: Mín. 5VA, Máx. 500VA (300VA en caso de cajas herméticas)
- Intensidad de corriente máx.: 500VA - 2,2A
- Temperatura ambiente: de -20°C a 40°C
- Humedad relativa: del 0% al 99%
- Dimensiones: 87 x 62 x 17,5 mm

Visita en el sitio web: <https://golmar-seguridad.es/productos/mtt500m>