# Telerruptor persiana via radio MVR500MRPX

Referencia: MVR500MRPX
Código: 5454470
Código EAN: 3760054544703




## Características principales

- Módulo de persiana de carril DIN vía radio con antena exterior.
- Permite ser accionado tanto por emisor vía radio como por cable.
- El módulo se puede controlar con un pulsador individual o doble no enclavado.
- Permite mediante un hilo piloto la centralización de todas las persianas.
- Con pulsador doble es necesario el accesorio Yokis R12M.
- Para la centralización es necesario el accesorio Yokis D600V.

## Información adicional

- Tensión de red: 230V ~ (+10% -15%) 50Hz
- Potencia: Motor 3 hilos 230VAC, 2A máx. 500VA
- Consumo del módulo < 1W - < 0,3W
- Temperatura ambiente: de -20ºC a 50ºC
- Humedad relativa: del 0% al 70%
- Dimensiones: 48 x 33 x 22,5 mm
- Alcance radio en la misma estancia <100m2
- Alcance radio en campo visual libre y sin obstáculos 250m.
- Tener en cuenta la reducción del alcance debido a la presencia de elementos metálicos y al atravesar paredes o tabiques.
- Frecuencia 2,4Ghz.
- Longitud antena: 80 mm
- Longitud cable antena: 250 mm

Visita en el sitio web: https://golmar-seguridad.es/productos/mvr500mrpx

**Golmar Sistemas de Comunicación S.A.**
Silici 13 • 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona) • Tel: +34 934 800 696 • Fax: +34 934 742 404 • golmar@golmar.es • www.golmar-seguridad.es