

Referencia: SECUSAFE 2G/IP

Código: EIUS2018I2T

Código EAN: 7291007258447



Características principales

Central vía radio Grado 2 de 34 zonas

- Visualizador LCD y teclado retroiluminado en color azul
- Pulsadores directos de armado total, parcial y perimetral
- Protección anti-sabotaje (tamper pared y caja)
- Programación remota y notificación de eventos a través de GSM, TCP/IP y GPRS/2G
- 22 mensajes pregrabados de estado
- 32 zonas vía radio y 2 zonas cableadas
- Memoria local para 1022 eventos
- Protocolos de reporte Contact ID, SIA, SIA IP, SMS SIA
- 1 salida con corriente máxima de 100mA
- 2 salidas programables con relés libres de potencial y corriente máxima total de 100mA
- Hasta 8 detectores infrarrojos con cámara
- Hasta 3 teclados EL-5829 y 16 mandos TX-2728WL
- Posibilidad de control a través de APP

Información adicional

- Alimentación a 230Vca
- Batería de respaldo incluida
- Dimensiones: 270(An) x 225(Al) x 50(P) mm

Accesorios

- Teclado Grado 2 para central SECUSAFE 2G/IP
- Detector infrarrojo con cámara vía radio de Grado 2 para central SECUSAFE 2G/IP 2
- Contacto magnético vía radio de montaje en superficie para central SECUSAFE 2G/IP
- Mando multifunción de Grado 2 para central SECUSAFE 2G/IP
- Detector infrarrojo vía radio de Grado 2 para central SECUSAFE 2G/IP 2

Visita en el sitio web: <https://golmar-seguridad.es/productos/secusafe-2g-ip>